

MPI Arbetsplatslyft Lättlyftaren

MPI höjer nivån på din arbetsplats!

Varje arbetsuppgift är specifik och varje individ unik. Därför krävs skräddarsydda och effektiva arbetsplatser som är enkla att anpassa efter behov. Oftast baseras de dock på samma grundläggande funktioner, nämligen "höja-sänka-ställa".

Användning

Lättlyftaren eliminerar de ergonomiskt besvärliga lyften vid din arbetsplats. Den är ett pneumatiskt verktyg för lyft upp till 100 kg som kan anpassas till de flesta arbetsplatser och lyftmoment. Med lättlyftaren lyfter man detaljer, komponenter, kartonger, backar mm enkelt, smidigt och effektivt. Lättlyftaren består av en tryckluftdriven cylinder som regleras steglöst med hjälp av ett manöverhandtag. Ett lyftverktyg, specialbyggt och anpassat efter den produkt som skall lyftas är sedan kopplat till cylindern. Lättlyftaren är avsedd att hängas i svängkran alternativt i skensystem.

Snabbfakta

Lyftkraft:	0-1000 N, steglöst reglerbar
Lyfthöjd:	0-1000 mm
Lyfthastighet:	0-50 mm/sek, steglöst reglerbar

Tillbehör

- Lyftverktyg
- Pelarsvängkran
- Väggsvängkran
- Skensystem

Se MPI Produktkatalog för mer information.



Kan
kundanpassas,
fråga oss!



mpi
Höjer nivån på din arbetsplats

MPI Arbetsplatslyft Lättlyftaren

Standardsortiment:

Art nr.	Benämning	Mått B x D x L	Lyfthöjd	Lyftkraft	Luftcylinder Ø	Lufttryck	Flödeskrav vid 100 mm/s	Montering
65-10101	Lättlyftaren H-50-500	65 x 65 x 750 mm	0-500 mm	500 N	50 mm	6-10 bar	70 l/m	Vertikal
65-10102	Lättlyftaren H-50-1000	65 x 65 x 1250 mm	0-1000 mm	500 N	50 mm	6-10 bar	70 l/m	Vertikal
65-10103	Lättlyftaren H-63-500	75 x 75 x 750 mm	0-500 mm	750 N	63 mm	6-10 bar	110 l/m	Vertikal
65-10104	Lättlyftaren H-63-1000	75 x 75 x 1250 mm	0-1000 mm	750 N	63 mm	6-10 bar	110 l/m	Vertikal
65-10105	Lättlyftaren H-80-500	94 x 94 x 750 mm	0-500 mm	1000 N	80 mm	6-10 bar	180 l/m	Vertikal
65-10106	Lättlyftaren H-80-1000	94 x 94 x 1250 mm	0-1000 mm	1000 N	80 mm	6-10 bar	180 l/m	Vertikal
65-10112	Lättlyftaren L-80-1000	94 x 94 x 1250 mm	0-1000 mm	1000 N	80 mm	6-10 bar	180 l/m	Horisontal



Med Lättlyftarens smarta handtag regleras lyftrörelsen helt steglöst upp eller ned med en hand. Lyftobjektet stannar i vald position när reglerhandtaget släpps.



För lyft som ligger utanför lodlinjen finns momentupptagande modeller, fråga oss!

Exempel på kundanpassade lyftverktyg.



Mekaniskt,
karosseridetalj



Vaccum,
skivmaterial



Vaccum,
ojämn form



Mekaniskt,
plåtband



Maskindirektivet 2006/42/EG

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

MPI Teknik AB
Lebovägen 5
360 50 Lessebo

0478-481 00
info@mpi.se
www.mpi.se

mpi
Höjer nivån på din arbetsplats